



OKIENNICA PRZESUWNA

SKRZYDŁO STANDARD 60 X 45

KARTA PRODUKTU

Profile skrzydeł i lameli – ekstrudowane aluminium wg normy EN AW 6060.

Prowadnice górne 1,2,3 i 4 torowe.
Osłony górne i boczne. Maskownice końcowe prowadnic.
Prowadnica dolna – T 25x25 lub 23,5 x49,5 (wpuszczana)
Osłony w dolnym profilu skrzydła.

Prowadzenie skrzydeł – wózki o udźwigu do 200 kg/skrzydło.
Stopery prawo/lewo z blokadą.

Wypełnienie skrzydła :

1 -Panele – blacha perforowana, panele aluminiowe i in.

2 - Lamele stałe:

- 50 x 10 owal – kąt osadzenia 33 st.
- 65 x 10 owal– kąt osadzenia 23 st.
- 70 x 10 trapez–kąt osadzenia 26 st.
- lamele ruchome 70 x 19

Wykonanie:

– Lamele stałe osadzone w aluminiowych profilach otworowanych.
Lamele ruchome – w listwach aluminiowych z mechanizmami napędowymi.

3 - Lamele stałe skręcane ze skrzydłem z odstępem 0 -100 mm na żądanie:

- 43 x 25 – prostokątne i 42 x 23 trapezowe
- 65 x 10 – owalne – kąt 30 st
- 68 x 17 – eliptyczne – kąt 30 st.
- 72 x 13 – trapezowe – kąt 35 st.

Lakierowanie – lakiery proszkowe mat/satyna/połysk nakładane przed montażem .
Palety kolorów – RAL i drewnopodobne, anoda.
Wykonanie wg QUALICOAT.

Max. ciężar skrzydła – 200 kg. Max wymiar skrzydła z lamelami skręcanymi – 2000 x 3400

Rodzaj obsługi – ręczna, napęd elektryczny.

Montaż na mur, do nadproża lub we wnękę okienną.

